



產品標準

執行標準、型號：JB8734.4-1998

產品說明

- 導體使用多股裸銅線絞合
- 聚氯乙烯絕緣
- 額定電壓300V/300V
- 長期允許工作溫度應不超過70°C

綜合技術參數

型號/規格	芯數 × 標稱 截面 (mm ²)	絕緣厚度規 定值 (mm)	平均外徑 (mm)	20°C時導體電阻 最大值Ω/Km		70°C時絕緣電阻 最小值Ω/Km
				銅芯	鍍錫銅芯	
AVRB 2 × 7/0.15	2 × 0.12	0.5	1.7 × 3.4	158	163	0.018
AVRB 2 × 12/0.15	2 × 0.2	0.6	2.1 × 4.2	92.3	95.0	0.017
AVRB 2 × 16/0.15	2 × 0.3	0.6	2.2 × 4.4	69.2	71.2	0.016
AVRB 2 × 23/0.15	2 × 0.4	0.6	2.4 × 4.8	48.2	49.6	0.014

應用範圍

適用於交流額定電壓 U_0/U 為300/300V及以下電器、儀錶和電子設備及自動化裝置內部布線用。

Secuble Cable

Tel: 852 3723 2335
Site: www.secuble.com
B/F, Fui Nam Bldg., 48-51 Connaught
Road West, Sheung Wan, Hong Kong.

* Designs and specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2009 Secuble Cable Group, All rights reserved.