



產品標準

執行標準、型號：JB8734.4-1998

產品說明

- 導體使用多股裸銅線絞合
- 聚氯乙烯絕緣
- 聚氯乙烯護套
- 額定電壓300V/300V
- 長期允許工作溫度不應超過70度

外形尺寸

型號/規格	芯數 × 標稱 截面 (mm ²)	絕緣厚度規 定值 (mm)	護套厚度規 定值 (mm)	平均外徑 (mm)		20°C時導體電阻 最大值Ω/Km		70°C時絕緣電阻 最小值Ω/Km
				下限	上限	銅芯	鍍錫銅芯	
AVVR4 × 7/0.15	4 × 0.12	0.4	0.6	3.8	4.9	158	163	0.016
AVVR4 × 12/0.15	4 × 0.2	0.4	0.6	4.2	5.4	92.3	95.0	0.014
AVVR4 × 16/0.15	4 × 0.3	0.5	0.6	4.8	6.2	69.2	71.2	0.014
AVVR4 × 23/0.15	4 × 0.4	0.5	0.6	5.1	6.6	48.2	49.6	0.013

應用範圍

- 安防監控報警系統
- 樓宇對講系統
- 電器內部裝線控制用線
- 電腦、儀錶和電子設備
- 自動化裝置

Secuble Cable

Tel: 852 3723 2335
Site: www.secuble.com
B/F, Fui Nam Bldg., 48-51 Connaught
Road West, Sheung Wan, Hong Kong.

* Designs and specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2009 Secuble Cable Group, All rights reserved.