



產品特點

採用進口抗拉材料，外護套軟聚氯乙烯，彎曲好，抗干擾能力優良。

產品說明

- 內導體使用多支裸軟銅線絞合
- 實芯聚乙烯或PVC絕緣
- 電纜加強抗拉力鋼絲及纖維
- 外包鋁箔屏蔽
- 軟裸銅線或鍍錫軟銅線編織屏蔽
- 軟聚氯乙烯護套
- 長期允許工作溫度應不超過70℃
- 包裝長度：200米/卷、300米/卷

外形尺寸

型號/規格	內導體結構 No./mm	絕緣(mm)		外導體(編織屏蔽)		護套(mm)	
		厚度	外徑	編織層數	編織網數	厚度	外徑
SVXV 75-4	28/0.1+3	1.15	3.5±0.2	標準屏蔽	128網纖維	0.8	6.0±0.2

應用範圍

適用於電梯監控系統的視頻傳輸及信號控制

Secuble Cable

Tel: 852 3723 2335
 Site: www.secuble.com
 B/F, Fui Nam Bldg., 48-51 Connaught
 Road West, Sheung Wan, Hong Kong.

* Designs and specifications are subject to change without notice.
 Copyright © 2009 Secuble Cable Group, All rights reserved.