



產品標準

執行標準、型號：JB8734.5-1998

產品說明

- 內導體使用多支退火裸銅絞合
- 聚氯乙烯絕緣
- 兩芯及兩芯以上芯線絞合成纜
- 外包鋁箔屏蔽
- 鍍錫銅線編織屏蔽
- 聚氯乙烯護套
- 額定電壓 U_0/U 為300/300V
- 長期允許工作溫度應不超過70°C

外形尺寸

型號/規格	芯數 × 標稱 截面 (mm ²)	絕緣厚度規 定值 (mm)	編織屏蔽密度 參考值 ≥ %	護套厚度規 定值 (mm)	平均外徑 (mm)		20°C時導體電阻 最大值Ω/Km	70°C時絕緣電阻 最小值Ω/Km
					下限	上限		
RVVP 2 × 24/0.2	2 × 0.75	0.5	80	0.6	5.8	7.4	26.0	0.010
RVVP 4 × 7/0.15	4 × 0.12	0.4	80	0.6	4.5	5.8	158	0.016
RVVP 4 × 28/0.15	4 × 0.5	0.5	80	0.7	5.8	7.8	39.0	0.012

應用範圍

- 通訊音頻
- 廣播音響系統
- 儀錶
- 電子設備
- 自動化設置
- 防干擾線路

Secuble Cable

Tel: 852 3723 2335

Site: www.secuble.com

B/F, Fui Nam Bldg., 48-51 Connaught
Road West, Sheung Wan, Hong Kong.

* Designs and specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2009 Secuble Cable Group, All rights reserved.