



產品標準

執行標準、型號：GB/T14864-1993

產品說明

- 特性阻抗：50 Ω
- 導體使用單支或多支銅線絞合
- 軟裸銅線或鍍錫軟銅線編織屏蔽
- 聚氯乙烯護套
- 長期工作溫度不應超過70度
- 包裝長度：200米/卷、300米/卷

外形尺寸

型號/規格	內導體結構 No./mm	絕緣(mm)		外導體(編織屏蔽)		護套(mm)	
		厚度	外徑	編織網數	密度參考值	厚度	外徑
SYVRG-58	19/0.8	0.8	2.95 ± 0.13	64	60%	0.75	5.0 ± 0.2
				96	80%	0.75	5.0 ± 0.2
				128	90%	0.75	5.0 ± 0.2

電性能技術要求(1)

型號/規格	衰減常數20°C dB/100m							回波損耗dB	
	1MHz≤	5MHz≤	20MHz≤	50MHz≤	200MHz≤	400MHz≤	900MHz≤	300MHz 及以下≥	300MHz 及以上≥
SYVRG-58	1.8	4.0	6.2	12.3	22.5	32.5	45.0	22	20

電性能技術要求(2)

型號/規格	內導體結構 No./mm	20°C時最大 導體電阻Ω/Km	纜芯介電 強度Kv	絕緣電阻 不小於 MΩ . Km	護套介電強度Kv		特性 阻抗Ω
					火花電壓	浸水電壓	
SYVRG-58	19/0.8	42.8	4.0	5000	3.0	2.0	50 ± 2

應用範圍

- 電視與廣播發射及微波
- 衛星通訊系統
- 衛星電視系統
- 電腦網路互連
- 單向控制系統
- 電子器材等較長距離的連接用線

Secuble Cable

Tel: 852 3723 2335

Site: www.secuble.com

B/F, Fui Nam Bldg., 48-51 Connaught
Road West, Sheung Wan, Hong Kong.* Designs and specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2009 Secuble Cable Group, All rights reserved.